



## Abgabe von Geräten für die Honigernte

(spätestens ab Ende Juli 2025)

**Kontakt:** Peter Frühwirth; Mobil: 0676-5264080 oder E-Mail: [fruehwirth@diehochlandimker.at](mailto:fruehwirth@diehochlandimker.at).

### CFM-Selbstwendeschleuder 12-Waben, Ø 125 cm, 1.500 W, Unterantrieb mit Vollautomatik, mit Bodenheizung und Sonderausstattungen

#### Geeignet für:

12 Ganzrahmen bis 33 cm Seitenteillänge / 24 Halbrahmen bis 16,5 cm Seitenteillänge  
Rähmchenmaße: Zander, DN, Langstroth, Dadant, Zander-Dadant, Freudenstein, Gerstung, Kuntzsch, Österr. Breitwabe

- Sicherheitsvorrichtung mit Deckelverriegelung
- Unterantriebsmotor 1500 W / 230 V
- Programm-Vollautomatik
- scharnierte Plexiglasdeckelhälften
- Kessel innen-Ø 125 cm
- Gitterfläche der Wabentaschen 34 cm x 45 cm
- Aussparungen für Wabenohren
- Material: Edelstahl-Rostfrei
- Beladehöhe 117 cm
- Gesamthöhe 131 cm
- Abstand vom Fußboden bis Quetschhahn 38 cm
- Auslauf: DN 50 Milchgewindeanschluss und anschraubbarem Quetschhahn 2"
- **mit Stativ für Steuerung Vollautomatik\*** (Sonderausstattung!)
- **mit thermostatisch regelbare Bodenheizung\*** von 30-85°C; 2.000 W/230 V (Sonderausstattung!)
- montiert **auf fahrbarem und fixierbarem Untergestell\*** aus Edelstahl! Anheben und Transport mit Stapler möglich (Sonderausstattung!).
- Die **Schleuder kann mit dem Untergestell im Boden festgeschraubt werden.** Unwucht durch ungleichschwere Waben ist damit kein Problem mehr!



\* Zusatzausstattung!

€ 4.500,00



## CFM-Honig Wachs Separator

- Edelstahl-Rostfrei
- Trennung des Honigs vom Wachs durch Zentrifugalkraft ohne Filter
- Kontinuierlicher Betrieb mit hoher Kapazität von ca. 300 kg/Std.
- Kein lästiges Reinigen von Sieben mehr notwendig
- Honigsumpf und Honigpumpe nicht mehr notwendig
- Geringe Leistungsaufnahme 370 W/230 V
- Manuelle Drehzahlregelung (0-300 U/min) mit Motorkabel
- **Mit Stativ für Steuerung\*** (Sonderausstattung!)
- Thermostatisch regelbare Bodenheizung von 30-85°C (2.000 W/230 V)
- Durchmesser Innenbehälter: 93 cm
- Durchmesser Außen (ohne Teller und Steg): ca. 96 cm
- Gesamthöhe: 130 cm
- Gesamtgewicht: ca. 125 kg
- Optimale Einlaufhöhe von ca. 26 cm, sodass der Honig direkt von der Schleuder in den Separator fließen kann
- Durch oberliegenden Auslauf kann der Honig direkt in die Lagerbehältnisse gefüllt werden
- **Mit Auslaufrohr\*** für optimales Befüllen der Lagerbehälter (Sonderausstattung!)
- montiert **auf fahrbarem und fixierbarem Untergestell\*** aus Edelstahl! Anheben und Transport mit Stapler möglich (Sonderausstattung!).

\* Zusatzausstattungen!

€ 2.300,00



**CFM-Entdeckelungswachsschmelzer und Honigauftaugerät** (montiert auf fahrbarem, fixierbarem und unterschiedlich stark kippbarem Untergestell\*)

Trennt automatisch durch die im Deckel eingebaute Heizung mit Ventilator das Wachs vom Honig, ohne diesen zu überhitzen. Durch den Ventilator wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf der gesamten Wachs-Honigoberfläche erzielt. Das ideale Gerät für Imkereien, die mit einer Entdeckelungsmaschine oder Entdeckelungsmesser entdecken und somit mehr Entdeckelungswachs vermisch mit Honig zu verarbeiten haben. Hergestellt aus Edelstahl-Rostfrei!

Fassungsvermögen über dem Abtropfblech ca. 55 Ltr. so dass spielend ein 40 kg Hobbock voll mit Entdeckelungswachs auf das Abtropfblech verteilt werden kann. Als zusätzlichen Nutzen kann das Gerät auch zum Honig auftauen verwendet werden. Thermostatische Regelung der Heizspirale von 30 - 110 °C (2.000 W / 230 V Anschluss). 1 Gerät - 3 Anwendungsbereiche: Entdeckelungswachs schmelzen, Honig auftauen, Melezitose-Waben schmelzen.

\*Zusatzausstattung!

**€ 580,00**



## Entdeckelungsmaschine für Honigrähmchen Typ WT 2 (mit Sonderausstattungen)

(Hersteller WET Thermoplate)

- Für Einheitsmaß (Deutschnormalmaß) flach. Auf Ganzrahmen umrüstbar (zusätzliche Kettenglieder).
- Alle Produktberührten Teile aus Edelstahl 1.4301, inkl. hochwertiger Messerheizung aus Edelstahl 2,0 kW, mit Frostschutz Einstellung
- Antrieb über Drehstrommotor 400 Volt 16A 0,55 kW Messertiefe sowie Anstellwinkel sind verstellbar
- Automatischer Rähmcheneinzug inkl. verfahrbarem Edelstahluntergestell und Wabenrutsche; Länge hinter der Maschine 1,20 m, Gesamtlänge 1,75 m (Ges. Maschinenlänge beträgt 2,55 m)
- Inkl. 4 Rollen mit Feststellbremse, inkl. Tropfblech aus Edelstahl von der Kunststoffwanne bis zum Auslauf der Entdeckelungsmaschine
- **Inkl. Ritzmesser** zum Öffnen tiefliegender Zellen (Sonderausstattung!)
- **Inkl. separat verstellbarem Vorschub** (Sonderausstattung!)
- Mit manuellem Vor- und Rückschub des Rähmchentransportes

€ 4.100,00

